

VULMACHINE MOD. HV



Omschrijving:

De HV vulmachine vult vloeistoffen in flessen, potten en jerrycans. De operator positioneert de fles onder de vulnaald en drukt op de startknop om het vulproces te starten. De zuiger trekt het product uit het productvat en duwt de vloeistof in de fles. Er is geen pomp nodig.

De vuller heeft twee instellingen die zeer eenvoudig verstelbaar zijn. Het afvulvolume wordt gewijzigd door een sensor te verschuiven naar het gewenste volume (aangegeven op een meetlat). De vulsnelheid kan aangepast worden met een schuifkraan.

De machine kan volledig geledigd worden voor reiniging zonder demontage van de zuiger of de glazen cilinder.

Voordelen:

- Zeer eenvoudig in gebruik
- Oppervlakte in contact met product volledig gepolijst.
- Volledig demonteerbaar zonder gereedschappen
- Snelle reiniging van de vuller met leegloopsysteem
- Repetitieve nauwkeurigheid van 0,3%
- Volume instelling in mm herhaalbaar via meetlat
- Capaciteit tot 13 flessen/minuut

Technische kenmerken:

- Volledig roestvrijstalen constructie
- Vulbereik per pistonslag
 - 500 ML Piston – 25ml tot 550ml
 - 1500 ML Piston – 250ml tot 1650ml
 - 5000ML Piston – 1000ml tot 5300ml
- Roestvrijstalen doseercilinder
- Manchetten uit kunststof
- 230 V / 50Hz
- Droge olievrije perslucht 6 bar / 25L/min

